

## ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН КЗС-1420 «ПАЛЕССЕ GS14»



Полтава, Україна

### Жатвенная часть

Жатка Super Cut шириной захвата 9,2 м серийно

Режущий аппарат жатки

Скорость движения ножей ход/мин 1108

Система копирования Auto Contour серийно

Гидропривод мотовила серийно

Авторегулировка скорости вращения мотовила серийно

Стеблеподъемники серийно

Аварийный остов жатки серийно

Тележка для перевозки жатки серийно

Беспальцевый режущий аппарат для работы на мелиорированных торфяниках опция

Высота среза жатки:

-при копировании рельефа мм от 50 до 200

-без копирования рельефа мм от 50 до 1100

Масса жатки, не более кг 2950

Наклонная камера

Гидравлический реверс наклонной камеры серийно

Вентилятор удаления пыли от жатки серийно

Молотильный аппарат, соломотряс, очистка

Ширина молотильного аппарата мм 1700±20

Камнеуловитель серийно

Двухбарабанная система с барабаном-ускорителем серийно

Диаметр молотильного барабана мм 600

Частота вращения молотильного барабана без редуктора / с редуктором об/мин 582-1152 / 243, 6-483, 6

Диаметр барабана-ускорителя мм 450

Частота вращения барабана-ускорителя без редуктора / с редуктором об/мин 618-1230 / 260, 5-516, 6

Площадь сепарации основного подбарабанья м<sup>2</sup> 1, 26

Электрорегулировка изменения зазора подбарабанья из кабины серийно

Диаметр отбойного битера мм 380

Домолот в молотильном барабане серийно

Число клавиш соломотряса шт 6

Площадь сепарации соломотряса м<sup>2</sup> 7, 5

Длина клавиш, не менее мм 4360

Число каскадов / площадь решет очистки шт/м<sup>2</sup> 3 / 5, 8

Авторегулировка жалюзи решет серийно

Регулировка частоты вращения вентилятора очистки из кабины серийно

Частота вращения вентилятора очистки об/мин 504 / 1 560

### Бункер зерновой

Вертикальная «башенная» подача зерна на выгрузку Quick Lift серийно

Объем бункера л 9000

[AvizInfo.com.ua](http://AvizInfo.com.ua)

1/2

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного уведомления [AvizInfo.com.ua](http://AvizInfo.com.ua)

Минимальная высота выгрузки (конца выгрузного шнека), не менее мм 4100

Длина вылета выгрузного шнека мм 4925  
Угол поворота выгрузного шнека, не менее 101о  
Кабина  
Кабина повышенной комфортности серийно  
Кондиционер, вентилятор серийно  
Отопитель опция  
Многофункциональный рычаг управления серийно  
Информационно-управляющая система на базе бортового компьютера с ЖК-монитором серийно  
Ходовая часть  
Гидрообъемный привод ходовой части серийно  
Электрогидравлическое управление КПП серийно  
Число колес: управляемых/ведущих 2/2  
Шины управляемых колес 600/65R28  
Шины ведущих колес 900/60R32  
Колея колес: управляемых/ведущих мм 3 230/3 190  
База мм 3790  
Дорожный просвет мм 380  
Двигатель  
Производитель Cummins  
Марка QSM11  
Номинальная мощность кВт 294  
Номинальная мощность л.с. 400  
Объем топливного бака л 800  
Габаритные размеры и масса  
Длина/ширина/высота с жаткой в рабочем положении мм 10950 / 9700 / 4870  
Длина/ширина/высота в транспортном положении мм 20270 / 4100 / 4000  
Масса комбайна с жаткой (без транспортной тележки) кг 20160±600  
Аппараты, приспособления, и другие опции  
Приспособление для уборки рапса шириной захвата 9, 2 м опция  
Комплект оборудования для уборки кукурузы на зерно (8 рядков) опция  
Приспособление для уборки подсолнечника (12 рядков) опция  
Автоматическая централизованная система смазки серийно  
Рабочая скорость движения, не более км/ч 10  
Транспортная скорость движения, не более км/ч 20

---

Price: **3 900 000 грн.**

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

**Елизавета Александровна**

**0997413200**