

**Эмаль ВЛ-515 эма"ь – цхск-1517* эмаль-ВЛ-515/эмаль ХС-759-59
Эмаль КО–88 пред**

КРАСКА ДЛЯ ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Завод лакокрасочных материалов

СИОПЛАСТ™ СИОПЛАСТ

Отдел сбыта Тел.: (044) 383-15-34
(044) 383-24-82
(095) 422-01-09
(067) 766-35-73

03124, г. Киев,
ул. Василенко, 7-А

AvizInfo.com.ua

Полтава, Україна

Эмаль ВЛ-515 эма"ь – цхск-1517* эмаль-ВЛ-515/эмаль ХС-759-59

Эмаль КО–88 предназначена для защитной окраски стальных, титановых, алюминиевых поверхностей, длительно эксплуатирующихся при температурах до 500 С

Состав эмали КО-88.

Эмаль КО–88 представляет собой смесь лака КО–08 и алюминиевой пудры м. ПАП–2.

Эмаль обладает пов9шенной атмосферо-, влаго-, бензостойкостью.

Технические характеристики эмали КО–88.

Внешний вид: после высыхания эмаль КО-88 должна образовывать однородную гладкую пленку серебристого цвета.

Условная вязкость эмали КО–88 при температуре (20+0, 5)°С по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ИЗ-4) с диаметром сопла 4, 0 мм, с: не менее 13.

Производим эмали УР-1161 от 20кг, заказ цвета по каталогу RAL.

Выполнение заказа три дня после оплаты.

Оправляем автоперевозчиками.

Звоните (044) 38-32482; (044) 383-15-34, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73 – Елена Владимировна.

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

0443832482