

Грунт-эмаль АК-125 оцм* (г.унт-эмаль АК-125 оцм) ГОСТ/эмаль ЭП-1155 Грунтовка Ф



Полтава, Україна

Грунт-эмаль АК-125 оцм* (г.унт-эмаль АК-125 оцм) ГОСТ/эмаль ЭП-1155

Грунтовка Ферра-грунт ФА-014

Ферра-грунт ФА-014 - антикоррозионный грунт на основе быстросохнущих алкидных смол для металлических поверхностей. Используется для предварительного грунтования железа, стали, оцинкованного металла, алюминия. Рекомендован в качестве грунтовочного покрытия под алкидные, алкидно-уретановые эмали при окраске стальных конструкций, сельскохозяйственной техники, транспортных средств, при ремонтной окраске грузовых и легковых автомобилей. Обладает хорошей атмосферостойкостью, прекрасной адгезией к железу и стали. Быстро сохнет, мягко шлифуется. При нанесении эмалей на предварительно загрунтованную поверхность улучшаются защитные свойства и декоративный вид покрытия, увеличивается срок службы.

техническая характеристика

Плотность: 1, 2 -1, 5 кг/л в зависимости от цвета.

Расход: 10-12 м2/л на один слой в зависимости от окрашиваемого материала

Методы нанесения: Кистью, валиком, распылением.

Разбавитель: № 649, № 650, сольвент.

Цвет : Серый, красно-коричневый

Продолжительность высыхания при 230С и 50 % влажности: Сухой от пыли - 30 мин., Полное высыхание до степени 3 - 50 мин.

Блеск: Матовый

Хранение: В прохладном помещении. Выдерживает мороз. Срок хранения 1 год в оригинальной плотно закрытой таре изготовителя. Не нагревать!

Расфасовка: 1л, 3 л, 20 л.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Окраска производится при температуре окружающего воздуха, окрашиваемой поверхности и краски не ниже +80С и относительной влажности воздуха - не более 80%. Подготовить окрашиваемую поверхность. Удалить острые кромки, заусенцы, наплывы и шлаки от сварки. Зачистить сварные швы. При необходимости раковины и каверны зашпатлевать эпоксидной или полиэфирной шпатлевкой. Налеты ржавчины следует удалить с помощью щеток и наждачной бумаги. Удалить пыль от шлифовки. Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой, очищенной от жира и прочих загрязнений.

Перед нанесением грунтовку хорошо перемешать.

При окраске шероховатых поверхностей при нанесении грунтовочного слоя рекомендовано введение в краску до 10 % растворителя. Нанести 1-2 слоя грунтовки кистью, валиком или пневматическим распылением. Для обеспечения лучшего декоративного вида покрытия рекомендована легкая шлифовка каждого высохшего слоя. Для очистки инструмента

использовать сольвент, растворители № 649, 650.

Изготовление продукции – через 3-4 дня после оплаты.

Заказ эмали ХС-717 от 20кг

Отправка перевозчиками.

Отдел сбыта: (044) 3832-482; (044) 383-15-34, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73–Елена Владимировна

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

0443832482