

Краска АК-501 г* (к.аска АК-501 г) ГОСТ/эмаль ЭП-773 Грунтовка Ферра-грунт ФА-0



Полтава, Україна

Краска АК-501 г* (к.аска АК-501 г) ГОСТ/эмаль ЭП-773

Грунтовка Ферра-грунт ФА-013

"Ферра-грунт ФА-013" - универсальный грунт на основе быстросохнущих алкидных смол. Используется для предварительного грунтования поверхности при окраске стальных и деревянных конструкций алкидными и алкидно-уретановыми эмалями. Применяется при окраске деревянной и металлической мебели, дверей, трубопроводов, ограждений, гаражей и других металлоконструкций.

Обладает прекрасной адгезией к поверхности.

Предварительная обработка поверхности грунтовкой "Ферра ФА-013" улучшает защитные свойства и декоративный вид покрытия, увеличивает срок их службы.

техническая характеристика

Плотность: 1, 2 -1, 5 кг/л в зависимости от цвета.

Расход: 8-10 м²/л на один слой в зависимости от окрашиваемого материала

Методы нанесения: Кистью, валиком, распылением.

Разбавитель: № 649, № 650, сольвент.

Цвет : Серый, красно-коричневый

Продолжительность высыхания при 230С и 50 % влажности: Сухой от пыли - 30 мин., Полное высыхание до степени 3 - 50 мин.

Блеск: Матовый

Хранение: В прохладном помещении. Выдерживает мороз. Срок хранения 1 год в оригинальной плотно закрытой таре изготовителя. Не нагревать!

Расфасовка: 1л, 3 л, 20 л.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Окраска производится при температуре окружающего воздуха, окрашиваемой поверхности и краски не ниже +8 С и относительной влажности воздуха - не более 80%.

Подготовить окрашиваемую поверхность. При окраске металлических поверхностей удалить острые кромки, заусенцы, наплывы и шлаки от сварки. Зачистить сварные швы. Налеты ржавчины следует удалить с помощью щеток и наждачной бумаги. Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой, очищенной от жира и прочих загрязнений.

Деревянные поверхности зашпатлевать, зашлифовать, удалить пыль от шлифовки. Древесную смолу удалить скипидаром. Перед нанесением грунтовку хорошо перемешать.

При окраске шероховатых и пористых поверхностей при нанесении грунтовочного слоя рекомендовано введение в краску до 20% растворителя. Нанести 1-2 слоя грунта кистью, валиком или пневматическим распылением. Время высыхания: от пыли - 30 мин., полное высыхание 50 мин. Для обеспечения лучшего декоративного вида покрытия рекомендована легкая шлифовка каждого высохшего слоя. Расход 10-12 м2/л на однослойное покрытие. Для очистки инструмента использовать сольвент, растворители № 649, 650.

Изготовление продукции – через 3-4 дня после оплаты.

Заказ эмали ХС-717 от 20кг

Отправка перевозчиками.

Отдел сбыта: (044) 3832-482; (044) 383-15-34, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73–Елена Владимировна

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

0443832482