

Грунтовка ХС-068>грунтовка ХС-068 грунтовка ХС-068 эмаль КО-88 грунтовка ХС-068/



Полтава, Україна

Грунтовка ХС-068>грунтовка ХС-068 грунтовка ХС-068 эмаль КО-88 грунтовка ХС-068/
2*ЭМАЛЬ ПФ-1315

ТУ 2312-305-21743165-2002

Эмаль ПФ-1315 используется для окраски поверхностей из алюминия и прочих цветных металлов, загрунтованных и фосфатированных поверхностей из стали, эксплуатируемых в условиях открытой атмосферы. Покрытие на основе данного материала является хорошим способом защиты от агрессивного воздействия среды, так как сохраняет свои защитные свойства на протяжении 5 лет. Эмаль ПФ-1315 - это одноупаковочный материал, выпускаемый в соответствии с ТУ 2312-305-21743165-2002. При нанесении продукт образует ровную пленку различных цветов, покупатель может выбрать цветовой решение на свое усмотрение.

Перед нанесением ЛКМ поверхность предварительно очищают от грязи, пыли и обезжиривают. Эмаль ПФ-1315 тщательно перемешивают до получения однородной массы без образования комков, при необходимости ее можно разбавить растворителями 663, 667, 668 до рабочей вязкости. Эмаль ПФ-1315 наносится на изделие в два слоя пневматическим или безвоздушным распылением методом «мокрый по мокрому». Теоретический расход при однослойном нанесении составляет 80-150 г/м², при этом толщина однослойного сухого покрытия рекомендуется в пределах значений 18-23 мкм. Сушка до степени 3 при температуре 20 °С произойдет за 8 часов, а при температуре 60-65 °С - за 1 час.

Материал, как и многие ЛКМ, является огнеопасным, поэтому существует ряд требований к его использованию и хранению. Хранить следует вдали от открытого огня и его источников в невскрытой заводской упаковке 6 месяцев со дня изготовления. Применять краску только с использованием индивидуальных средств защиты. Купить краску эмаль ПФ-1315 по цене от производителя предлагает лакокрасочный завод Сиопласт, минимальный заказ 20кг. Срок изготовления заказа три дня.

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

0443832482