

## Грунтовка ХС-059>грунтовка ХС-059 грунтовка ХС-059 эмаль КО-168 грунтовка ХС-059



Полтава, Україна

Грунтовка ХС-059>грунтовка ХС-059 грунтовка ХС-059 эмаль КО-168 грунтовка ХС-059/  
2\*ЭМАЛЬ ПФ-133  
ГОСТ 926-82

Эмаль ПФ-133 используют для окрашивания различных подвижных составов и железнодорожных контейнеров. Окрашивают лкм-материалом ПФ-133 и другие поверхности, изготовленные из металла и дерева, исключая сельхозтехнику, которая подвергается атмосферным воздействиям.

При правильном нанесении эмали ПФ-133 на защищаемую поверхность, покрытие будет служить в течение 3 лет. Покрытие эмали выдерживает изменение температур от -50 до +60 градусов по Цельсию.

По внешнему виду эмаль ПФ-133 является однородной и гладкой, не содержащей морщины и потёки; условная вязкость составляет около 40-110.

Материал высыхает до третьей степени при температуре 20 градусов по Цельсию за 24-30 часов.

Для того, чтобы создать качественное защитное покрытие, нужно нанести на поверхность металла какую-либо грунтовку.

Поверхность изделий из дерева требуется очистить от пыли, грязи и других загрязнений. Советуют обработать древесину при помощи наждачной шкурки, а затем обеспылить. Для того чтобы уменьшить расход эмали, нужно олифой пропитать древесину. Основными способами нанесения эмали ПФ-133 является пневматическое и безвоздушное распыление, струйный облив, окунание, а также разрешается нанесение эмали на отдельные участки поверхности при помощи кисти.

Перед использованием необходимо выдержать эмаль в течение 1 суток в заводской упаковке. Непосредственно перед нанесением требуется убедиться в том, что эмаль отлично вымешана и однородна по консистенции по всему объёму тары. Чтобы получить необходимую рабочую вязкость эмаль можно разбавить растворителем. В роли растворителя может выступать уайт-спирт.

При нанесении эмали ПФ-133 температура окружающей среды должна быть от +5 до +30 градусов Цельсия, а также при процентном содержании влаги в воздухе не больше 80 процентов. После того, как высохнет один слой (это происходит в течение 1-2 суток) можно наносить следующие. Для промывания инструментов можно использовать уайт-спирт или сольвент. Купить краску эмаль ПФ-133 по цене от производителя предлагает лакокрасочный завод Сиопласт, минимальный заказ 20кг. Срок изготовления заказа три дня.

Price: Договірна

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимирова Елена

0443832482