

Ковшовый погрузчик HELI HL956II



Полтава, Україна

Характеристики погрузчика HL956 II (стандартная комплектация)

Номинальная грузоподъемность кг 5000

Номинальный объем ковша м3 3, 0

Высота сброса (Угол сброса 45°) мм 3110

Предел досягаемости сброса (Угол сброса 45°) мм 1116

Макс. усилие отрыва кН 176 Макс. тяговое усилие кН 164

Размеры (Д*Ш*В) мм 8206х3024х3400

Рабочий вес кг 16 600

Время подъема (макс. груз) с ≤5, 5 Время гидравлического цикла с ≤9

Угол поворота колес о ±38

Мин. радиус поворота (без ковша) мм 6335 Мин. радиус поворота (с ковшом) мм 7016

Преодолеваемый уклон о 30

Колесная база мм 3350

Ширина колеи мм 2250

Скорость хода; вперед (I / II / III / IV передача) км/ч 11, 5/40

Скорость хода; назад (I / II передача) км/ч 16 Модель двигателя Weichai WD10G220E21

Номинальная мощность 162кВт при 2300 об/мин

Размер шин 23.5-25-16PR

Состояние: новый

Сверхмощный погрузчик с длинной колесной базой, подходящий для различных условий работы.

Эти погрузчики прекрасно подходят для горнодобывающей промышленности и других высоконагруженных работ. Отличается хорошей надежностью, высокой производительностью, хорошей устойчивостью, большим усилием отрыва, высокой скоростью, быстрым срабатыванием гидравлики, прекрасной способностью преодолевать подъемы, комфортной работой и удобством техобслуживания и т.п.

Компания "Зевс" предлагает к продаже погрузочную технику на территории всей Украины; филиалы представлены в крупных городах: Запорожье, Киев, Днепропетровск, , Львов, Одесса, Харьков, Симферополь

 Торг: --





0 800 605 605