

Фронтальный погрузчик Амкодор 342В



Полтава, Україна

Грузоподъемность, кг 4000
 Номинальная вместимость ковша, м3 2, 3
 Вырывное усилие, кг 11700
 Статическая опрокидывающая нагрузка
 в сложенном положении ($\pm 40^\circ$), кг 8000
 Ширина режущей кромки ковша, мм 2550
 Высота разгрузки, мм 3070
 Вылет кромки ковша, мм 1030
 Радиус поворота, мм 5950
 Шины, дюйм 20, 5-25 и 21, 3-25
 Длина, мм 7240
 Ширина, мм 2550
 Колея, мм 1930
 Высота (по крыше кабины), мм 3450

Эксплуатационная масса, кг 11700

Трансмиссия гидромеханическая

Заправочные емкости, л:
 Топливный бак 215
 Гидробак 110

Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч:
 1 передача 0-7, 9/0-7, 5
 2 передача 0-14, 4/0-23, 0
 3 передача 0-20, 6 0-21, 5
 4 передача 0-36, 2 0-36, 0

Двигатель Д-260.1
 Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) 109 (148)

Тормозная система:

Рабочая тормозная система — многодисковые тормозные механизмы в "масле", с отдельным гидравлическим приводом по мостам

Стояночная и аварийная тормозные системы — многодисковый сухой тормозной механизм с пружинным сжатием и гидравлическим растормаживанием

Рулевое управление — шарнирно-сочлененная рама с гидравлическим приводом, гидравлической обратной связью и аварийным насосом с приводом от ведущих колес
Гидравлическая система — двухнасосная с приоритетным клапаном для рулевого управления и гидрораспределителем с прямым гидравлическим управлением

Сменные рабочие органы (по дополнительному заказу):

Ковши (емкость 1, 5м³; 2, 3м³; 3м³)

Крановая безблочная стрела

Захват челюстной

Бульдозерный отвал

Отвал поворотный для снега

Вилы грузовые

СтогOMETатель

Захват лаповый

Погрузочное оборудование с удлиненной стрелой

(емкость ковшей: 1, 5 м³; 1, 9м³; 2, 3м³; 3м³)

Подробная информация на сайте www.drobmash.com.ua

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

Бобирев Дмитрий

050-308-46-44

г. Полтава, ул. Серегина, 4а