

## Фронтальный погрузчик Амкодор 342В



Полтава, Україна

Грузоподъемность, кг 4000  
 Номинальная вместимость ковша, м3 2, 3  
 Вырывное усилие, кг 11700  
 Статическая опрокидывающая нагрузка  
 в сложенном положении ( $\pm 40^\circ$ ), кг 8000  
 Ширина режущей кромки ковша, мм 2550  
 Высота разгрузки, мм 3070  
 Вылет кромки ковша, мм 1030  
 Радиус поворота, мм 5950  
 Шины, дюйм 20, 5-25 и 21, 3-25  
 Длина, мм 7240  
 Ширина, мм 2550  
 Колея, мм 1930  
 Высота (по крыше кабины), мм 3450

Эксплуатационная масса, кг 11700

Трансмиссия гидромеханическая

Заправочные емкости, л:  
 Топливный бак 215  
 Гидробак 110

Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч:  
 1 передача 0-7, 9/0-7, 5  
 2 передача 0-14, 4/0-23, 0  
 3 передача 0-20, 6 0-21, 5  
 4 передача 0-36, 2 0-36, 0

Двигатель Д-260.1  
 Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) 109 (148)

Тормозная система:

Рабочая тормозная система — многодисковые тормозные механизмы в "масле", с отдельным гидравлическим приводом по мостам

Стояночная и аварийная тормозные системы — многодисковый сухой тормозной механизм с пружинным сжатием и гидравлическим растормаживанием

Рулевое управление — шарнирно-сочлененная рама с гидравлическим приводом, гидравлической обратной связью и аварийным насосом с приводом от ведущих колес  
Гидравлическая система — двухнасосная с приоритетным клапаном для рулевого управления и гидрораспределителем с прямым гидравлическим управлением

Сменные рабочие органы (по дополнительному заказу):

Ковши (емкость 1, 5м3; 2, 3м3; 3м3)

Крановая безблочная стрела

Захват челюстной

Бульдозерный отвал

Отвал поворотный для снега

Вилы грузовые

СтогOMETATEль

Захват лаповый

Погрузочное оборудование с удлиненной стрелой

(емкость ковшей: 1, 5 м3; 1, 9м3; 2, 3м3; 3м3)

Подробная информация на сайте [www.drobmash.com.ua](http://www.drobmash.com.ua)

---

Price: Договірна

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

**Бобирев Дмитрий**

**050-308-46-44**

**г. Полтава, ул. Серегина, 4а**