

Шнуры резиновые (круглого и рямоугольного сечения)



Полтава, Україна

Шнуры резиновые ГОСТ 6467-79 предназначены для уплотнения неподвижных разъемных соединений, защиты полостей от пыли, грязи при давлении до 0, 5 МПа. Шнуры поставляются бухтами, диаметром от 3 мм до 50 мм средней степени твердости, типов 1, 2, 4...Тип 1-кислотощелочестойкие, рабочая среда: растворы кислот и щелочей массовой долей до 20% (за исключением азотной и уксусной кислот), вода, воздух и инертные газы;

Работоспособны при температуре t° от -30°C до +50°C,

тип 2-теплостойкие, рабочая среда: воздух, азот и инертные газы(до температуры +90°C), водяной пар +140°C; Работоспособны при температуре t° от -30°C до +140°C,

тип 4-маслобензостойкие, рабочая среда: масло или бензин.

Работоспособны при температуре t° от -30°C до +50°C.

Пример условного обозначения:

Шнур 1-4C Ø 20 ГОСТ 6467-79

1-группа 1

4-тип 4

С-степень твердости-средняя

Ø 20-диаметр, мм

Price: **196 грн.**

Тип оголошення:

Торг: неуместеннеуместен

Продам, продаж, продаю

Гончаренко Олег

(050)5394146,(097)95

Ул.Лозовская 5