

Шнуры резиновые (круглого и прямоугольного сечения)



Полтава, Україна

Шнуры резиновые ГОСТ 6467-79 предназначены для уплотнения неподвижных разъемных соединений, защиты полостей от пыли, грязи при давлении до 0,5 МПа. Шнуры поставляются бухтами, диаметром от 3 мм до 50 мм средней степени твердости, типов 1, 2, 4... Тип 1-кислотощелочестойкие, рабочая среда: растворы кислот и щелочей массовой долей до 20% (за исключением азотной и уксусной кислот), вода, воздух и инертные газы;

Работоспособны при температуре t° от -30°C до $+50^{\circ}\text{C}$,

тип 2-теплостойкие, рабочая среда: воздух, азот и инертные газы (до температуры $+90^{\circ}\text{C}$), водяной пар $+140^{\circ}\text{C}$;

Работоспособны при температуре t° от -30°C до $+140^{\circ}\text{C}$,

тип 4-маслобензостойкие, рабочая среда: масло или бензин.

Работоспособны при температуре t° от -30°C до $+50^{\circ}\text{C}$.

Пример условного обозначения:

Шнур 1-4С Ø 20 ГОСТ 6467-79

1-группа 1

4-тип 4

С-степень твердости-средняя

Ø 20-диаметр, мм

Price: **196 грн.**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: неуместеннеуместен

Гончаренко Олег

(050)5394146,(097)95

Ул.Лозовская 5