


## Элеватор цепной



Полтава, Україна

Элеваторы цепные предназначены для вертикального перемещения тяжелых сыпучих, кусковых грузов с высокой температурой и эксплуатируются на предприятиях горнорудной промышленности, строительной индустрии, обогатительных фабриках, угольных разрезах, в котельных.

## Технические характеристики:

Цепной элеватор типа ЦГ (с глубокими ковшами) Типоразмер элеватора ЦГ-160 ЦГ-200 ЦГ-250 ЦГ-320 ЦГ-400 Производительность, м3/ч 5, 0 10, 0 16, 0 25, 0 40, 0 Ширина ковша, мм 160 200 250 320 400 Емкость ковша, л 0, 9 1, 3 2, 8 5, 6 6, 3 Шаг ковшей, мм 320 400 400 500 500 Тяговый орган цепь пластинчатая, цепь круглозвенная Скорость движения цепи, м/с от 0, 80 до 2, 50 Высота транспортирования, м до 35, 0 Мощность привода, кВт от 5, 5 до 45, 0

Цепной элеватор типа ЦМ (с мелкими ковшами) Типоразмер элеватора ЦМ-160 ЦМ-200 ЦМ-250 ЦМ-320 ЦМ-400 Производительность, м3/ч 3, 0 7, 0 10, 0 15, 0 25, 0 Ширина ковша, мм 160 200 250 320 400 Емкость ковша, л 0, 5 0, 7 1, 8 3, 6 4, 0 Шаг ковшей, мм 320 400 400 500 500 Тяговый орган цепь пластинчатая, цепь круглозвенная Скорость движения цепи, м/с от 0, 80 до 2, 50 Высота транспортирования, м до 35, 0 Мощность привода, кВт от 5, 5 до 45, 0

Цепной элеватор типа ЦО (с остроугольными сомкнутыми ковшами) Типоразмер элеватора ЦО-160 ЦО-200 ЦО-250 ЦО-320 ЦО-400 Производительность, м3/ч 6, 0 10, 0 15, 0 23, 0 35, 0 Ширина ковша, мм 160 200 250 320 400 Емкость ковша, л 0, 65 1, 3 2, 0 4, 0 7, 8 Шаг ковшей, мм 320 400 400 500 500 Тяговый орган цепь пластинчатая, цепь круглозвенная

Скорость движения цепи, м/с от 0, 40 до 0, 80

Высота транспортирования, м до 35, 0 AvizInfo.com.ua

Мощность приводарь ВЕЗКОШТОВНИХ оголошень AvizInfo.com.ua Под заказ любые размеры, Качество гарантируем!





Price: **10 000 грн.** Тип оголошення: Торг: доречний

Продам, продаж, продаю

Сергей Васильевич 0958590644