

## Элеватор цепной



Полтава, Україна

Элеваторы цепные предназначены для вертикального перемещения тяжелых сыпучих, кусковых грузов с высокой температурой и эксплуатируются на предприятиях горнорудной промышленности, строительной индустрии, обогатительных фабриках, угольных разрезах, в котельных.

Технические характеристики:

Цепной элеватор типа ЦГ (с глубокими ковшами)  
 Типоразмер элеватора ЦГ-160 ЦГ-200 ЦГ-250 ЦГ-320 ЦГ-400  
 Производительность, м<sup>3</sup>/ч 5, 0 10, 0 16, 0 25, 0 40, 0  
 Ширина ковша, мм 160 200 250 320 400  
 Емкость ковша, л 0, 9 1, 3 2, 8 5, 6 6, 3  
 Шаг ковшей, мм 320 400 400 500 500  
 Тяговый орган цепь пластинчатая, цепь круглозвенная  
 Скорость движения цепи, м/с от 0, 80 до 2, 50  
 Высота транспортирования, м до 35, 0  
 Мощность привода, кВт от 5, 5 до 45, 0

Цепной элеватор типа ЦМ (с мелкими ковшами)  
 Типоразмер элеватора ЦМ-160 ЦМ-200 ЦМ-250 ЦМ-320 ЦМ-400  
 Производительность, м<sup>3</sup>/ч 3, 0 7, 0 10, 0 15, 0 25, 0  
 Ширина ковша, мм 160 200 250 320 400  
 Емкость ковша, л 0, 5 0, 7 1, 8 3, 6 4, 0  
 Шаг ковшей, мм 320 400 400 500 500  
 Тяговый орган цепь пластинчатая, цепь круглозвенная  
 Скорость движения цепи, м/с от 0, 80 до 2, 50  
 Высота транспортирования, м до 35, 0  
 Мощность привода, кВт от 5, 5 до 45, 0

Цепной элеватор типа ЦО (с остроугольными сомкнутыми ковшами)  
 Типоразмер элеватора ЦО-160 ЦО-200 ЦО-250 ЦО-320 ЦО-400  
 Производительность, м<sup>3</sup>/ч 6, 0 10, 0 15, 0 23, 0 35, 0  
 Ширина ковша, мм 160 200 250 320 400  
 Емкость ковша, л 0, 65 1, 3 2, 0 4, 0 7, 8  
 Шаг ковшей, мм 320 400 400 500 500  
 Тяговый орган цепь пластинчатая, цепь круглозвенная

Скорость движения цепи, м/с от 0, 40 до 0, 80

Высота транспортирования, м до 35, 0

Мощность привода, кВт от 5, 5 до 45, 0

---

Price: **10 000 грн.**

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

**Сергей Васильевич**

**0958590644**