

Парообразователь котел паровой Д-721 Г-Ф



Полтава, Україна

Общие сведения

Предназначен для получения пара температурой 120°C и избыточным давлением до 0,07 МПа (0,7 кгс/см²). Применяются для теплоснабжения технологических процессов в сельскохозяйственном производстве: тепловая обработка кормов, пастеризация молока, горячее водоснабжение и отопление с использованием бойлера, а также для других целей.

Техническая характеристика

Наименование показателей Значение

Марка Д721Г-Ф

Тип стационарный, горизонтальный, трубно-дымо-гарный, трехходовой,

Режим работы по основному технологическому процессу автоматический

Паропроизводительность по нормальному пару, кг/ч, не менее 750,0

Тепловая мощность, кВт, не менее 565,0

ПД, %, не менее 90,0

Параметры пара:

—допустимое избыточное давление, МПа (кгс/см²)

—температура при избыточном давлении выше 0,05 МПа, °С

0,07 (0,7)

115

Температура воды не более °С 95

Вид топлива природный газ низкого давления ГОСТ 5542-87

Габаритные размеры 3300x1400x2250

Масса, кг 1800,0

Отапливаемая площадь, м² 5000,0

Price: **11 111 грн.**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

Каминский Игорь

0677747202