

Зернометатель 3М-80



Полтава, Україна

Марка 3М-80

Тип самопередвижной

Суммарная мощность, кВт, не более 9, 5

Масса в полной комплектации, кг, не более 1400

Максимальная производительность на пшенице при влажности не более 20%, т/час 80

Габаритные размеры в рабочем положении без поворота отгрузочного транспортера мм, не более

Длина 6400

Ширина 5900

Высота до 4006

Максимальная высота погрузки, м (бурт) 6

Максимальное расстояние перебрасывания зерна, м 20

Особенность и преимущества наших метателей зерна:

1. Возможность поворота триммера на 90 градусов в обе стороны от продольной оси рамы. Это обеспечивает:

- непрерывность процесса погрузки;
- погрузка зерна в автопоезда;
- равномерное распределение зерна при загрузке склада;
- формирование буртов с одним гребнем после двух проходов триммера;
- распределение зерна из бурта для просушки на площадке тока и формирование его в бурт после просушки.

2. Увеличенная высота загрузки. Это позволяет производить погрузку зерна в транспортные средства с высотой борта до 4, 1 м.

3. Усовершенствованный триммер:

- компьютерное балансирование обеспечивает бесшумность и плавность вращения барабана;
- на катушке установлены лопасти, что позволяет метать зерно от 12 м до 20 м при полностью поднятом козырьке;
- высота складирования бурта от 5 м до 6 м;
- для увеличения высоты загрузки поднят триммер.

4. Установлен дополнительный редуктор хода с сателитным блоком, который:

- дает возможность использовать транспортную скорость в погрузочно-разгрузочных работах за счет уменьшения передаточного числа в 2, 5 раза;
- с помощью сателитного блока улучшается маневренность зернопогрузчика и увеличивается срок службы переднего и задних ходов;
- снимает нагрузку на передний ход (рулевое колесо).

5. Модернизированный передний ход (установлен передний ход) теперь наклонная камера поднимается и опускается без особых усилий.

6. Модернизированный пульт управления позволяет переключать передачи хода с помощью толчковой кнопки, что продлевает срок службы редуктора хода. AvizInfo.com.ua

7. Установленный осветительный прибор дает возможность работать в темное время суток.

При изготовлении наклонной камеры и выгрузной трубы применяется лист толщиной 2 мм. Рама и все несущие механизмы

Price: **46 000 \$**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Б Валентин

(099) 257-00-05