

Косарка тракторна пальцева КТП-2, 1



Полтава, Україна

Косарка тракторна пальцева КТП-2, 1

Призначення косарки:

косарка тракторна пальцева КТП-2, 1 призначена для скошування сіяних і природних трав з укладанням скошеної маси в розстил.

Косарка КТП-2, 1 використовується в усіх ґрунтово-кліматичних зонах.

Косарка агрегується з тракторами МТЗ-80/82; ЮМЗ-6Л/6М; Т-25; Т-40 і навішується безпосередньо на навісний пристрій трактора.

Технічні характеристики:

Найменування показника норма

Маса конструкційна (суха) 120 кг

Конструкційна ширина 2,1-0,2 м

Захвату

Продуктивність за 1,25-2,5 га / год

1 годину основного часу

Робоча швидкість руху 6-12 км / год

на основних операціях

Транспортна швидкість:

при підняттю і зафіксованої 20 км / год

для далекого переїзду

косарки, не більше

при підняттю косарці 12 км / год

для ближнього переїзду

по полю, не більше

Дорожній просвіт 300 мм

, не менше

Габаритні розміри:

в робочому положенні:

довжина 1160 мм

ширина 3660 мм

висота 875 мм

в транспортному положенні (при переїздах по дорогах загального призначення з трактором МТЗ-80)

довжина 4600 мм

AvizInfo.com.ua

1/2

ширина 1910 мм Українська Дошка БЕЗКОШТОВНИХ оголошень AvizInfo.com.ua

висота 3300 мм

Мінімальна висота зрізу 50 м

Ріжучий апарат :

Тип сегментно - пальцевий
привід ножа кривошипно –
шатунний

хід ножа 76 мм

обслуговуючий 1 механізатор
персонал

Price: **15 000 грн.**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: неуместеннеуместен

Алексеєва Надежда

+38(050)651-96-97

ул.Правды,80