Стерилизатор паровой ГК-100

Полтава, Україна

Стерилизатор ГК-100 предназначен для стерилизации водяным насыщенным паром под избыточным давлениям изделий медицинского назначения из металлов, стекла, резины и других материалов, воздействие пара на которые не вызывает изменение их функциональных свойств.

Материалы конструкции
Наружные панели, стерилизационная камера, термозащитный кожух двери, контактирующие с жидкостями и паром изготовлены из высоколегированной нержавеющей стали и обеспечивают коррозионную устойчивость стерилизатора к средам, насыщенным парами органических и неорганических кислот, в том числе хлоросодержащих, а также устойчивость к межкристаллистической коррозии.

Основные характеристики конструкции
1. Объём стерилизационной камеры, не менее 100л, мм - внутренний диаметр 400
- глубина 830
2. Габаритные размеры стерилизатора мм, - 1460x600x1150
3. напряжение питания, В/Гц – 380/50(60)
4. Потребляемая мощность, кВт,
5. Время прогрева стерилизатора, мин., не более — 35

Электронагреватели разделены на две группы, что позволяет исключить инерцию набора температуры, обеспечить ее более точное поддержание в указанном диапазоне значений, снизить потребляемую мощность. Автоматическая подкачка воды в парогенератор из встроенной емкости-накопителя, без остановки режима стерилизации. Контроль текущего давления и температуры в парогенераторе и стерилизационной камере. Система подачи воздуха в камеру через фильтр бактериальной очистки с задерживающей способностью 0, 3 мкм. Встроенная система охлаждения пара при его сбросе в канализацию. Наличие системы защиты от несанкционированного открытия двери. Вакуумная сушка стерилизуемых изделий. Средняя наработка на отказ не менее 3000 циклов.

Средний срок службы — не менее 10 лет.
Срок гарантии производителя 24 месяца.

Характеристики режимов работы
Управление пароводяной системой в процессе выполнения рабочих стерилизационных режимов производится полуавтоматическим методом, с использованием кнопок и электромагнитных клапанов, без применения ручных шаровых кранов.
Режимы стерилизации:
1 режим (t°C — МПа — мин): 121 (+1) — 0, 11 (+0, 02) — 20 (+2)
2 режим (t°C — МПа — мин): 126 (±1) — 0, 14 (+0, 02) — 10 (+2)
3 режим (t°C — МПа — мин): 134 (±2) — 0, 20 (+0, 02) — 5 (+2)

Price: **50 000 грн.**	Тип оголошення: Продам, продаж, продаю	Торг: доречний
Охрименко Виктория	**(095) 609-61-86**	**www.medikos.com.ua**