

## Стерилизатор паровой ГК-100



Полтава, Україна

Стерилизатор ГК-100 предназначен для стерилизации водяным насыщенным паром под избыточным давлением изделий медицинского назначения из металлов, стекла, резины и других материалов, воздействие пара на которые не вызывает изменение их функциональных свойств.

### Материалы конструкции

Наружные панели, стерилизационная камера, термозащитный кожух двери, контактирующие с жидкостями и паром изготовлены из высоколегированной нержавеющей стали и обеспечивают коррозионную устойчивость стерилизатора к средам, насыщенным парами органических и неорганических кислот, в том числе хлоросодержащих, а также устойчивость к межкристаллитической коррозии.

### Основные характеристики конструкции

1. Объем стерилизационной камеры, не менее 100л, мм - внутренний диаметр 400 - глубина 830
2. Габаритные размеры стерилизатора мм, - 1460x600x1150
3. напряжение питания, В/Гц – 380/50(60)
4. Потребляемая мощность, кВт,
5. Время прогрева стерилизатора, мин., не более – 35

Электронагреватели разделены на две группы, что позволяет исключить инерцию набора температуры, обеспечить ее более точное поддержание в указанном диапазоне значений, снизить потребляемую мощность. Автоматическая подкачка воды в парогенератор из встроенной емкости-накопителя, без остановки режима стерилизации. Контроль текущего давления и температуры в парогенераторе и стерилизационной камере. Система подачи воздуха в камеру через фильтр бактериальной очистки с задерживающей способностью 0,3 мкм. Встроенная система охлаждения пара при его сбросе в канализацию. Наличие системы защиты от несанкционированного открытия двери. Вакуумная сушка стерилизуемых изделий. Средняя наработка на отказ не менее 3000 циклов.

Средний срок службы – не менее 10 лет.  
Срок гарантии производителя 24 месяца.

### Характеристики режимов работы

Управление пароводяной системой в процессе выполнения рабочих стерилизационных режимов производится полуавтоматическим методом, с использованием кнопок и электромагнитных клапанов, без применения ручных шаровых кранов.

### Режимы стерилизации:

1 режим (t°C – МПа – мин): 121 (+1) – 0,11 (+0,02) – 20 (+2)

2 режим (t°C – МПа – мин): 126 (±1) – 0,14 (+0,02) – 10 (+2)

3 режим (t°C – МПа – мин): 134 (±2) – 0,30 (+0,02) – 5 (+2)

---

Price: **50 000 грн.**

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

**Охрименко Виктория**

**(095) 609-61-86**

**www.medikos.com.ua**