

## Стерилизатор паровой ГК-100-3 (ТЗМОИ)



AvizInfo.com.ua

Полтава, Україна

Стерилизатор паровой ГК-100-3. Для стерилизации водяным насыщенным паром под давлением изделий медицинского назначения.

Паровой полуавтоматический стерилизатор ГК-100-3 с вакуумной сушкой, экономичный, прост и удобен в эксплуатации, безопасен для окружающей среды.

Предназначен для стерилизации водяным насыщенным паром под давлением изделий медицинского назначения из металлов, стекла, резин, лигатурного шовного материала, текстильных изделий, воздействие пара на которые не вызывает изменения их функциональных свойств.

Используется в лечебно-профилактических и других медицинских учреждениях.

Примечание:

Для предупреждения образования накипи, увеличения эффективности эксплуатации стерилизатора необходимо использовать дистиллированную воду.

Основные технические характеристики

Высота стерилизатора, мм – 1500

Ширина стерилизатора, мм – 710

Длина стерилизатора, мм – 1130

Диаметр стер. камеры, мм – 400

Объем стер. камеры, дм<sup>3</sup> – 100

Напряжение, В – 380

Номинальная мощность, кВт – 12

Масса, кг – 230

Управление по давлению ручное

Режимы стерилизации: 1 режим (tC-мин. ) 0, 2 МПа – 132-20

2 режим (tC-мин. ) 0, 1 МПа – 120-45

Особенности:

Экономичный, простой и удобный в эксплуатации;

Безопасен для окружающей среды;

Крышка, паровая рубашка и основные узлы изготовлены из высоколегированной нержавеющей стали, термозащитный кожух на крышке изготовлен из пластика АБС; AvizInfo.com.ua

Стерилизационная камера из высоколегированной нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т (АISI 321);

Камера имеет форму цилиндра и расположена горизонтально;

Встроенный парогенератор;  
Ручная заливка воды в парогенератор;  
Полуавтоматическое управление;  
Время нагрева — не более 30 мин. ;  
Предварительное удаление воздуха из камеры — методом гравитационной продувки;  
Вакуумная сушка при помощи конденсатора, глубина разрежения — не менее —0,06 МПа;  
Фильтр бактериальной очистки воздуха, поступающего в камеру на этапе выравнивания давления  
Расход воды на 1 цикл стерилизации (с сушкой) — не более 100л;  
Средняя наработка на отказ — не менее 2500 циклов;  
Срок эксплуатации — 10 лет.

Система безопасности:

Отключение ТЭНов при снижении уровня воды в парогенераторе;  
Защитное устройство от превышения давления в парогенераторе.

---

Price: **50 000 грн.**

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

**Охрименко Виктория**

**(095) 609-61-86**

**www.medikos.com.ua**